

VÝKONNÁ DUPLEXNÍ TISKÁRNA PRO PRACOVNÍ SKUPINY

Tiskárna FS-6970DN je ideálním řešením pro pracovní skupiny vyžadující široké spektrum výstupních formátů až do rozměru A3 při vysoké rychlosti tisku. Tato duplexní tiskárna, s kapacitou až 1350 listů, nabízí navíc kompaktní design, komplexní bezpečnostní prvky a úspornou technologii ECOSYS pro mimořádně nízké náklady na tisk.

- ▶ 35 stran A4, 17 stran A3 za minutu
- ▶ Duplex pro oboustranný tisk v základním provedení
- ▶ Až 6 vstupů papíru pro výbornou flexibilitu
- ▶ PowerPC 440 / 600 MHz, 128 – 1 152 MB RAM, volitelně hard disk
- ▶ Standardně USB, paralelní a síťové připojení
- ▶ Vysoké zabezpečení - SSL šifrování
- ▶ Přímý tisk PDF z USB Flash Memory disku
- ▶ Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě



FS-6970DN je schopna vyrovnat se s velkými objemy tisku a navíc nabízí vysokou flexibilitu díky max. 6 vstupům papíru s celkovou kapacitou 1350 listů.

Nyní také jako standard pro A3: zvýšené bezpečnostní prvky jako například síťové ověření, IPv6, IP sec a SSL šifrování.



FS-6970DN

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA FORMÁTU A3

ECOSYS Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které umožňují jejich maximální odolnost a minimalizují celkové náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce vám umožní přidání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností Kyocera přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby otevřít z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

Prohlížeč KM-NET Viewer

Prohlížeč KM-NET Viewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv PC. Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje stav tiskárny a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku). Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

Obecné vlastnosti

Technologie

Laserová technologie Kyocera ECOSYS

Rychlost tisku

35/17 stran A4/A3 za minutu

Rozišení

1 200 dpi

Provozní cyklus

Max. 150 000 stran za měsíc

Doporučená měsíční zátěž 20 000 stran

Zahřívání

15 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba do vytištění první strany

9 sekund nebo méně

Rozměry (Š x H x V)

Hlavní jednotka: 469 mm x 395 mm x 285 mm

Hmotnost

Hlavní jednotka: cca 19,5 kg

Napájecí soustava

AC 220/240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Tisk: 516 W

Pohotovostní režim: 9,6 W

Úsporný režim (ECOpower): 6,3 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 51 dB(A)

Pohotovostní režim: 29 dB(A)

Úsporný režim (ECOpower): nezměřitelně nízká

Certifikáty

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Zpracování papíru

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita

Víceúčelová přihrádka: 100 listů, 60 -220 g/m²;

A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal,

Ledger, uživatelský formát (70 x 148 mm – 297 x 450 mm)

Univerzální zásobník papíru: 250 listů, 60 - 120 g/m²,

A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,

uživatelský formát (140 x 148 – 297 x 432 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1 350 listů

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka podporuje formát A3–A5-R, 60–120 g/m²

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů; čidlo plného zásobníku volitelně

250 listů potiskem nahoru s volitelnou odkládací přihrádkou PT-430

Tiskové funkce

Processor

PowerPC 440/600 MHz

Paměť

Standardně 128 MB, max. 1 152 MB

Standardní rozhraní

Vysokorychlostní obousměrné paralelní rozhraní (IEEE 1284),

USB 2.0 (Hi-Speed), hostitelské rozhraní pro zařízení

USB Flash Memory, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

slot pro volitelný interní tiskový server nebo pevný disk,

slot pro volitelnou kartu CompactFlash®

Řídicí jazyk

PRESCRIBE IIe

Emulace

PCL6/PCL5c včetně P/L, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3),

KC-GL (HP-7550A), PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter

X24E, Epson LO-850, Diablo 630

Operační systémy

Všechny stávající operační systémy Windows,

MAC OS X verze 10.2 nebo vyšší, UNIX, LINUX

a další operační systémy dle požadavků

Fonty/čárové kódy

93 proměnných fontů pro PCL/PostScript*, 8 fontů pro

Windows Vista*, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např.

EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním

kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových

kódů PDF-417 PRESCRIBEM (PCL a jiné čárové kódy jsou

k dispozici volitelně)

Integrované účtování

100 kódů pro jednotlivá oddělení

Spotřební materiál

Zásobník toneru TK-450

Mikrojemný toner na 15 000 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru na 7 500 stran A4 v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Volitelné doplňky

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-430 (max 4 ks):

250 listů; 60 –120 g/m², A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát (140 x 210 mm – 297 x 432 mm)

Odkládací přihrádka PT-430:

250 listů potiskem nahoru

Paměť

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB; MDDR2-1024: 1 024 MB

Karta CompactFlash*

1 slot (max. 4 GB) pro uložení formulářů, fontů, log a ukládání maker

USB Flash Memory

Podporuje přímý tisk PDF přes hostitelské rozhraní USB

Hard disc HD-5a

40 GB HDD pro snadnou správu dokumentů

Volitelná rozhraní

PS159: Wireless LAN (802,11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibre Optic: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

Záruka

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 300 000 stran (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čistěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a příslušenství.



Váš Obchodní Partner KYOCERA:



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

KYOCERA

*FS-6970DN - Česky - 0904DSE6970DN. Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.