

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3010i
TASKalfa 3510i

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

SPOLEHLIVÉ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKCE



Tato spolehlivá a snadno použitelná zařízení KYOCERA TASKalfa 3010i, 3510i jsou vhodná pro rušné kanceláře. Stroje jsou doplněny širokým, barevným dotykovým panelem, který nabízí jednoduchý přístup ke všem funkcím – tisku, kopírování, skenování a volitelně i k faxu. Zařízení může být dovybaveno širokou škálou doplňků pro manipulaci s papírem a dokončovacími doplňky tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.

- > Až 30/35 stran A4 za minutu černobíle
- > Paměť 2 GB RAM + 160 GB HDD
- > Standardní funkce síťového tisku, mobilního tisku a barevného skenování
- > Volitelně rozšířené faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelný jednorůchodový duplexní a reverzní podavač dokumentů
- > Individuální možnosti manipulace s papírem včetně zařízení na sešívání a děrování
- > Komplexní zabezpečovací funkce zahrnující volitelné čtečku IC Card Reader
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost



Modely TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílá laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Rychlost tisku: TASKalfa 3010i: až 30/15 stran A4/A3/min. TASKalfa 3510i: až 35/17 stran A4/A3/min.

Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi

Doba zahřívání: 23 sekund nebo méně od zapnutí

Doba do vytištění první strany: 3,6 sekund nebo méně

Processor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Paměť: 2 GB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD kartu, slot pro volitelný faxový systém

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 594 x 738 x 683 mm
Hlavní jednotka + volitelný zásobník papíru: 594 x 738 x 1008 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 67 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

TASKalfa 3010i: Tisk: 620 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 9,3 W; Úsporný režim: 1,6 W

TASKalfa 3510i: Tisk: 660 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 9,4 W; Úsporný režim: 1,6 W

Hlučnost (ISO 7779/ ISO 9296)

TASKalfa 3010i: Tisk: 48,4 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 26,3 dB(A) LpA

TASKalfa 3510i: Tisk: 48,8 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 25,2 dB(A) LpA

Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Je v souladu se směrnicí RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 45–256 g/m², A5R – A3

Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A5R – A3

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 4 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–163 g/m²

Výstupní kapacita: Standardně 250 listů potiskem dolů
Maximální výstupní kapacita 3 200 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL6), 136 fontů (KPD3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

Funkce tisku: Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, soukromý tisk, ukládání a správa úloh

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1-999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení

5 hodnot zmenšení / zvětšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušování, předtisk, funkce razítka, posunutí okraje, režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky

Expoziciční módy: automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP,

skanování do SMB, skenování do USB Host,

skanování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772)

160 originálů / min. černobíle, 80 originálů / min. barevně

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,

200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A3

Typy originálu: Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), prohlídatelné PDF(volitelné), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi

Kvalitní: 200x200dpi

Superkvalitní: 200x400dpi

Ultrakvalitní: 400x400dpi

Maximální velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Standardní paměť: 12 MB, max. 128 MB

Funkce: Volitelně internet fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém (W) B

Souprava internetového faxování (A)

Rozšiřující skenovací souprava (A)

Skenování do prohlídatelného PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-770(B): (reverzní), 100 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Podavač originálů DP-772: (jedenprůchodové duplexní skenování), 175 listů, 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplex), A6R – A3

Podavač originálů DP-773 (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Odkládací přihrádka na dokumenty DT-730(B)

Zásobník papíru PF-791

2 x 500 listů, 60–256 g/m², A5R – A3

Zásobník papíru PF-810

3000 listů, 60–256 g/m², A4, B5, letter

Sešivací finišer DF-791* + AK-740

Hlavní přihrádka: 3 000 listů A4, 60–256 g/m²,
Vedlejší přihrádka: 200 listů, 60-300 g/m², B5R – A3,
Sešivání na 3 místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3, B5 – A3

Sešivací finišer DF-770 (D)* + AK-740

1 000 listů A4, 60–256 g/m², B5E – A3,
Sešivání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3

*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-791 a DF-770(D)

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-791/DF-770(D)

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m², A5R – A3

Multifunkční třídič MT-730(B) pro DF-791

7 přihrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Faxová paměť MM-16-128: zobrazovací paměť (128 MB)

Zabezpečení

Data Security Kit (E):

Souprava zabezpečení dat (E), V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

Printed document guard Kit (B):

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

USB IC Čtečka karet a držák (E)

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

Vrchní kryt (E)

CB-810: Dřevěný stolek

CB-811: Kovový stolek

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

TASKalfa 3010i: Zásobník toneru TK-7105: Mikrojemný černý toner na 20 000 stran při 6% pokrytí na A4

TASKalfa 3510i: Zásobník toneru TK-7205: Mikrojemný černý toner na 35 000 stran při 6% pokrytí na A4

Sponkové zásobníky: SH-10 pro DF-770

SH-12 pro DF-791

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 600 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 3010i, 3510i – Český Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

